4 インストール

4 . 1 SWG 7 3 発注側サーバ

4.1.1 はじめに

「航空機業界進捗管理システム」をインストールする為の手順を明確にする。

4.1.2 準備

インストール時に必要事項を以下に列記する。

(1)環境設定

1章の環境設定により、設定

(2)媒体の準備

以下の媒体を準備する。

防衛調達CALS 進捗管理システム サーバ用CD-ROM

4.1.3 作業手順

以下の手順は、基本的な UNIX コマンドを熟知しているものとして記述してある。 又、本文中での表記規則は、以下の通りである。

表記規則	内容	
#	サーバ上でのコマンド入力(ルートユーザ)	
%	サーバ上でのコマンド入力(一般ユーザ)	

(1) ユーザの設定

以下のユーザ及びグループを設定する。

ユーザアカウント	グループアカウント	
webuser	webuser,ftpuser	
ftpuser	webuser,ftpuser	

(A) ルートユーザでログインする。

(B) コマンドラインより、グループを作成するコマンドを実行する。

#groupadd -g 501 webuser
#groupadd -g 502 ftpuser

(C) コマンドラインより、ユーザを作成するコマンドを実行する。

#adduser webuser -u 600 –g webuser -G ftpuser –s /bin/csh #adduser ftpuser -u 501 -g ftpuser –G webuser

* 発注側クライアント用ユーザは、FTPによりサーバのデータを 取得するため、新規にユーザIDを設定する場合は、webuserの所有する フォルダーのアクセス権が必要となる。 (2)サーバ用プログラムのインストール

(A) ルートユーザでログインする。

(B) CD - ROMをマウントする。

#mount /dev/cdrom /mnt/cdrom

 (C) CD - ROMよりインストール用コマンド及びインストール用アーカイブフ ァイルを任意のディレクトリにコピーする。

#cd /tmp/
#cp /mnt/cdrom/* ./

(D) インストールコマンドファイルを実行する。

#./inst_wg73

(E) CD-ROMのマウントを解除する。

#umount /mnt/cdrom

(3)発注側サーバ情報の登録

サーバアクセスキーとともにXMLファイルに書き込まれ、受注側へ配布 される発注側サーバの名称、URLを登録する。

(A) ルートIDでサーバに LOGON する。

(B) /home/wg73/env/server_env.xml を編集で開き内容を修正する。

項目: Server-code 変更しないでください。 Server-URL サーバのURLに修正 Server-name サーバ名称に修正 Server-admin-mail-address - 未使用 Server-history 変更しないでください。 4.2 SWG73発注側クライアント

4.2.1 準備

(1)媒体の準備

以下の媒体を準備する。

防衛調達 CALS 進捗管理システム CD-ROM

4.2.2 インストール

CD-ROMより、

¥LoadModule¥ClientH¥SWG73 発注側クライアント.mde

ファイルを任意のディレクトリにコピーする。

4 . 3 SWG 7 3 受注側クライアント

4.3.1 準備

(1)媒体の準備

受注側クライアントセットアップ用 FD(またはCD-ROM)を準備する。

4 . 3 . 2 作業手順	
(1)受注側クライアントセットアップ用FDの1枚目をFD装置にセット(C ROMの場合はCD装置にセット)しSetup.exeを実行する。実 は次の画面が表示されます。	D - 行中
[*] セットアッフ [*] : : : : : : : : : : : : :	
(2)受注側クライアントセットアップ用 F D の 2 枚目以降のセット指示に従い の交換を行う (CD-ROMの場合は表示されません)	F D
セットアッフ [*] セットアッフ [*] ディスク 2 を挿入してください。 OK キャンセル	

3)セットアップ確認 「SWG73番	認画面でOKをクリックする	
5WG75 2 /	主例 シフィアント セットアッフ	
	SWG78受注例クライアント をかわか SWG78受注例クライアント のセルアカ7 世路のます。 SWG78受注例クライアント のセルアカ7 世路のます。 やれアップ プロジュンゴム ランドム ファイルや共有ファイルが使用中のとき、その ファイルの通知や更新してきません。起初している他のアフソケーカンを除了す なことをお勧めします。	
	OK \$70	

(4)セットアップボタンをクリックする。	
セットアップボタン	
SWG73受注側クライアント セットアップ	
■ SWになる受注側クライアント セットアップ	
セットアット を開始するにコお次の本学びを知ったしてください。	
この本家シを切りするとSWG73受注側クライアントアフリケーションが指定されたデルクリリアつされます。	
- ディレクトリ: C:¥Program Files¥SWG73¥ ディレクトリ変更(C)	

(5)実行中は次の画面か	「表示されます。	
SWG73受法	を <i>側クライアント セットアッフ</i> 。	
	PS SWG73受注側クライアントセットアップ セットアップ 先ファイル C#WINDOWS¥SYSTEM¥UNZIP32.DLL 46%	×
	キジセル	

